

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – LINHA LVT GRAN DESIGN

| | |
|---|---|
| Tipo de revestimento: NBR 14917-1 | Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC) |
| Teor aglutinante: | Tipo I |
| Espessura: EN 428 | 2 mm |
| Capa/Camada de uso: EN 429 | 0,20 mm |
| Dimensões da régua: EN 427 | 1.524 mm x 228 mm |
| Embalagem: | 16 réguas (5,574 m ²) |
| Armazenagem: | Empilhamento máximo 63 caixas |
| Padronagem: | Diversos (consultar catálogo) |
| Peso médio da embalagem: | 17,650 kg |
| Gramatura/m² | 3,166 kg/m ² |
| Classificação de uso: | 22 (Residencial geral) |
| Aderência (seco): EN 13893 | ≥ 0,3 |
| Aderência (molhado): DIN 51130 | R9 |
| Estabilidade dimensional: EN 434 | ≤ 0,10% |
| Resistência ao uso: EN 425 | ≥ 25000 ciclos |
| Estabilidade de cor: ISO 105-B02 | ≥ 6 Graus |
| Condutibilidade térmica: EN 12524 | 0,25 W/(m.k) |
| Resistência ao fogo: DIN 4102/GB8624 B1 | B1 |
| Resistência a abrasão: EN 660-1 | Grupo T |
| Resistência química: | Boa resistência a substâncias comuns |
| Indentação residual média: EN 433 | ≤ 0,10 mm |
| Resistência a manchas: EN423 | Excelente |
| Tratamento especial: | UV |
| Garantia: | 7 anos – Uso residencial |

IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR: MSS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ME - CNPJ 20.769.454/0001-39

