

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – LINHA LVT COMFORT

<b>Tipo de revestimento:</b> NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)
<b>Teor aglutinante:</b>	Tipo I
<b>Espessura:</b> EN 428	3 mm
<b>Capa/Camada de uso:</b> EN 429	0,50 mm
<b>Dimensões da régua:</b> EN 427	1.220 mm x 184 mm
<b>Embalagem:</b>	14 réguas (3,14 m <sup>2</sup> )
<b>Armazenagem:</b>	Empilhamento máximo 60 caixas
<b>Padronagem:</b>	Diversos (consultar catálogo)
<b>Peso médio da embalagem:</b>	15,54 kg
<b>Gramatura/m<sup>2</sup></b>	4,949 kg/m <sup>2</sup>
<b>Classificação de uso:</b>	32 (Comercial geral)
<b>Aderência (seco):</b> EN 13893	≥ 0,3
<b>Aderência (molhado):</b> DIN 51130	R9
<b>Estabilidade dimensional:</b> EN 434	≤ 0,10%
<b>Resistência ao uso:</b> EN 425	≥ 25000 ciclos
<b>Estabilidade de cor:</b> ISO 105-B02	≥ 6 Graus
<b>Condutibilidade térmica:</b> EN 12524	0,25 W/(m.k)
<b>Resistência ao fogo:</b> DIN 4102/GB8624 B1	B1
<b>Resistência a abrasão:</b> EN 660-1	Grupo T
<b>Resistência química:</b>	Boa resistência a substâncias comuns
<b>Indentação residual média:</b> EN 433	≤ 0,08 mm
<b>Resistência a manchas:</b> EN423	Excelente
<b>Tratamento especial:</b>	UV
<b>Garantia:</b>	7 anos – Uso comercial geral

IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR: MSS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ME - CNPJ 20.769.454/0001-39

