

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – LINHA LVT HOME

Tipo de revestimento: NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)
Teor aglutinante:	Tipo I
Espessura: EN 428	2 mm
Capa/Camada de uso: EN 429	0,20 mm
Dimensões da régua: EN 427	1219 mm x 184 mm
Embalagem:	21 réguas (4,710 m ²)
Armazenagem:	Empilhamento máximo 63 caixas
Padronagem:	Diversos (consultar catálogo)
Peso médio da embalagem:	15,90 kg
Gramatura/m²	3.22 kg/m ²
Classificação de uso:	22 (Residencial geral)
Aderência (seco): EN 13893	≥ 0,3
Aderência (molhado): DIN 51130	R9
Estabilidade dimensional: EN 434	≤ 0,10%
Resistência ao uso: EN 425	≥ 25000 ciclos
Estabilidade de cor: ISO 105-B02	≥ 6 Graus
Condutibilidade térmica: EN 12524	0,25 W/(m.k)
Resistência ao fogo: DIN 4102/GB8624 B1	B1
Resistência a abrasão: EN 660-1	Grupo T
Resistência química:	Boa resistência a substâncias comuns
Indentação residual média: EN 433	≤ 0,10 mm
Resistência a manchas: EN423	Excelente
Tratamento especial:	UV
Garantia:	7 anos – Uso residencial

IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR: MSS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ME - CNPJ 20.769.454/0001-39

